



La Solución para Hoyos, Juntas y Grietas - Elongación Más de 557%

**Elastic Cement** es una pasta acrílica para rellenar y reparar hoyos, grietas, fisuras y juntas frías en los materiales de construcción. Resiste a los rayos UV e Infrarrojos y es 100% impermeable.

Es fabricado con nuestra nano-resina verde Nano Acryl GP, 100% acrílica, sin nano-contaminantes.

Gracias a su elevada capacidad de elongación, sella perfectamente todo tipo de hoyo, grieta, fisura y junta fría aun en presencia de movimientos mecánicos o térmicos normales en las estructuras constructivas.

**Elastic Cement** se puede aplicar sobre casi todo tipo de materiales, al tener una fuerza de adhesión excepcional, así como una alta resistencia a la abrasión. Puede durar 10 años o más.

Es lavable con detergentes domésticos comunes y con cloro y es Anti-hongos y Anti-algas.

**Características Físicas:**

Rendimiento:	125 m x l en fisuras de 2 mm x 2 mm
Densidad:	1.12 g/ml
Sólidos:	46.8%
Viscosidad:	> 20,000 cps
VOC:	< 5g / l = 0 VOC
Capacidad de Elongación:	> 557%
Fuerza de adhesión:	3.4 Mpa
Flexibilidad:	180°
Tiempo de secado al tacto:	1 hora a 25°C
Vida útil en almacén:	1 año en envase intacto a 25°C
Temperatura máxima en almacén:	30°C
Color estándar:	Blancuzco
Tiempo de curación:	36 horas
Durabilidad:	10 años



La Solución para Hoyos, Juntas y Grietas - Elongación Más de 557%

## Preparación de la Superficie:

Antes de la aplicación, se requiere limpiar a fondo la superficie de la imperfección a reparar, removiendo incrustaciones, productos anteriormente aplicados, partículas sólidas y todo rastro de grasas y aceites, utilizando las herramientas más idóneas para esa finalidad.

Al final, remover todos los residuos de polvo lavando con nuestro detergente **NasaClean** (o con detergentes que no generen espuma) y enjuagando a fondo. Dejar secar perfectamente la superficie antes de empezar la aplicación.

## Aplicación:

**Elastic Cement** se aplica fácilmente con brocha, espátula o con los dedos protegidos con guantes. No necesita dilución, está listo para aplicarse. Mezclar a fondo antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación.

**Elastic Cement** se aplica una o más veces, hasta que el hoyo, la fisura, la grieta o la junta fría esté tapada.

Si el espacio a rellenar es demasiado ancho, más de 3 mm, es mejor rellenarlo con materiales de construcción como cemento o estuco y después aplicar encima una mano final de **Elastic Cement**.

**Elastic Cement** NO emite olores, se puede aplicar en lugares cerrados sin necesidad de evacuar el área.

Fabricado en México por:

Nasacoat de México SA de CV Calle Flor de Hortensia # 12 – El Zapote del Valle - 45672 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco - México

Tel.: +52 33 3696 10 51

email : team@nasacoat.com

www.nasacoat.com

www.biodelim.com